Spannungsverdoppler
12 / 24 Volt

Anwendung

Dieser Spannungsverdoppler erzeugt aus einer Gleichspannung 12 Volt eine geregelte und stabile 24 Volt Ausgangsspannung.
Dieser Wandler kann in einem 12 Volt Fahrzeug mit 24 Volt Anhänger verwendet werden um das ABS System im Anhänger mit einer 24 Volt Gleichspannung zu versorgen.

Dieser Wandler verfügt über hohe Leistungsreserven und stellt seine 10 Ampere Leistung auch bei höheren Umgebungstemperaturen auf Dauer zur Verfügung.

Technische Daten

Artikel:	**12024100**
Eingangsspannung	12 Volt DC
Eingangsspannungsbereich:	10 - 15 Volt DC
Ausgangsspannung:	26,0 Volt DC
Ausgangsleistung:	10 Ampere
Eingangsleistung:	max. 2,8 fache Ausgangsleistung
Abmessungen:	245 x 182 x 160 mm
Gewicht:	8,0 Kg
Arbeitstemperatur:	-10°C bis +70°C
Lagertemperatur:	-55°C bis +120°C
Sicherheit:	Stabilisiert Überlastungssicher Kurzschlussfest Überhitzungssicher
EMV - Standards:	DIN 31000 EG - Richtlinie 73/23 EWG 02/73 EN 50081 Teil 1 EN 50082 Teil 1 EN 55022 Funkenstörspannung Bewertungskriterium A Störfestigkeit 2 kV (Transienten) Störfestigkeit 8 kV (statische Entladungen)

MEGA KFZ SYSTEME
maybachstr. 7
D-72636 frickenhausen